

시판되고 있는 광소자

시판되고 있는 광교환 소자

회 사 명	AT & T(USA)			E-TEK(USA)						Crystal Technology(USA)						IOC(UK)	
스 위 치 종 류	2×2	8×8	1×2			2×2			1×2	2×2			4×4			1×2	
재 료 물 질	LiNbO ₃			LiNbO ₃						LiNbO ₃						LiNbO ₃	
구 조	DC			...						balanced bridge type						...	
사 용 광 파 장 (nm)	1300			850	1310	1550	850	1310	1550	1300	850	1300	1550	800	1300	1530	1300/1550
파장범위(nm)	±50~100			±30						±25						±25	
외장크기(mm)	*1) 94	199	84×32×18						...	78×41×19 (pigtail)			117×41×19			33×10×6	
길이×폭×두께	×20 ×5.5	×33 ×8								32×43×13 (no pigtail)							
편 광 성	유			유						유						무	
구 동 전 압 Typ. (V)	4.5	9.5	...						...	4	8	11	9	14	17	...	
구 동 전 압 Max. (V)	5.0	10	4	4	6	4	4	6	5	...						...	
Bias 전압범위 (V)	<8			<25						...						±75	
스 위 칭 시 간 Max. (ns)	2	2.5	1.0						*2) 0.64 ~7	*2) 0.12			*2) 0.35			<10	
Band Width 3dB(GHz)	*2) 0.175	*2) 0.14	*2) 0.35						0.05 ~ 0.55	3			1			*2) 0.035	
삽 입 손 실 Typ. (dB)	4	9	5	5	5	5	5	5	...						...		
삽 입 손 실 Max. (dB)	5	11	7	6.5	6.5	7	6.5	6.5	4.5	7			10			5	
Optical Power Handling(mW)	*3) ...		>10	>100		>10	>100		75	...						...	
Optical Cross- Talk(dB)	<-20			...						...						...	
Extinction Ratio (dB)	...			>25						>20	...			>15			...
구 동 온 도 범 위 (℃)	0~ 50	실온	-40~70(저장)						10~40 -40~80(저장)						0~70		

*1) 여섯개의 2×2 광교환 소자가 함께 한 소자로 실장되어 있음.

*2) Band width(3dB)·스위칭시간(rising/falling time)≒0.35의 관계식으로부터 얻었음.

*3) 평균 광세기 >5mW인 경우의 장시간 동작은 바람직하지 않음.

시판되고 있는 광변조 소자 I

회 사 명	E-TEK (USA)															
변 조 기 종 류	PM			PM			PM			PM			MZM		MZM	
재 료 물 질	LiNbO ₃															
Band Width 3dB(GHz)	5			10			15			20			3		5	
사용광파장(nm)	850	1310	1550	850	1310	1550	1310	1550	1310	1550	1310	1550	850	1310	1550	
파 장 범 위 (nm)	±20															
외 장 크 기 (mm) 길이×폭×두께	84×32×18												64×27×12			
편 광 성	유															
구 동 전 압 Typ. (V _π)	6	8	10	12	16	18	14	16	18	20	2.5	3	3.5	3	4	
구 동 전 압 Max. (V _π)	8	10	12	16	20	22	16	18	22	24	3.5	4	4	4	5	
Bias 전압범위 (V)	<8															
전 극 Impedence(Ω)	50															
삽 입 손 실 (dB)	50															
Optical Power Handling(mW)	>10	>100		>10	>100								>10	>100		
Extinction Ratio (dB)	25															
온 도 범 위 (℃)	-40~70(저장)															

시판되고 있는 광변조 소자 II

회 사 명	E-TEK(USA)								BT & D(UK)				GEC-Marconi(UK)		
변 조 기 종 류	MZM			MZM		MZM			AM		AM		MZM		
재 료 물 질	LiNbO ₃								LiNbO ₃				GaAs		
Band Width 3dB(GHz)	10			15		20			6~8		8~10		20		50
사용광파장(nm)	850	1310	1550	1310	1550	1310	1550	1310	1550	1310	1550	1310	1540	1300	
파 장 범 위 (nm)	±20								...				±25		...
외 장 크 기 (mm) 길이×폭×두께	64×27×12								...				75×20×12		...
편 광 성	유								유				...		
구 동 전 압 Typ. (V _π)	7	5	6	7	8	10	12	6~10	6~11	8~12.5	8~14	...			
구 동 전 압 Max. (V _π)	8	6	7	9	10	13	15	...				10	14	9	
Bias 전압범위(V)	<8								...				<20		
전 극 Impedence(Ω)	50														
삽 입 손 실 (dB)	4.0(typical) 5.5(maximum)								4~8				10	10	9
Optical Power Handling(mW)	>10	>100						...				>30			
Extinction Ratio (dB)	25								...				...		
온 도 범 위 (℃)	-40~70(저장)								...				0~50(구동) -20~80(저장)		

시판되고 있는 광변조 소자 III

회 사 명	IOC(UK)									
변 조 기 종 류	AM							AM(1×2)		
재 료 물 질	LiNbO ₃									
Band Width 3dB(GHz)	0.7		2.5		5.0		0.9		3.0	
사용 광파장(nm)	1300	1550	1300	1550	1300	1550	1300	1550	1300	1550
파 장 범 위 (nm)	±25									
외 장 크 기 (mm) 길이×폭×두께	56×10×6									
편 광 성	유									
구 동 전 압 Max. (V _π)	...									
구 동 전 압 Typ. (V _π)	4.5	5.5	4.5	5.5	5.0	5.5	4.5	5.5	4.5	5.5
Bias 전압범위(V)	10									
전 극 Impedence(Ω)	50									
삽 입 손 실 (dB)	5									
Optical Power Handling(mW)	...									
Extinction Ratio (dB)	>20									
온 도 범 위 (℃)	0~70(구동)									

시판되고 있는 광변조 소자 IV

회 사 명	U. T. Photonics(USA)														
변 조 기 종 류	MZM						YBBM						FYBBM		
재 료 물 질	LiNbO ₃														
Band Width 3dB(GHz)	0.6			1.5			0.6			1.5			1.0		
사용광파장(nm)	830	1300	1535	830	1310	1535	830	1310	1540	830	1310	1540	1300	1540	
파 장 범 위 (nm)	±10	±20	±25	±10	±20	±25	±10						±20	±10	
외 장 크 기 (mm)	119×15×8														
길이×폭×두께															
편 광 성	유														
구 동 전 압 Typ. (V _π)	1.2	2.5	3.5	3.3	6.5	9.0	1.2	2.5	3.5	3.5	6.5	9.0	4.0	4.8	
구 동 전 압 Max. (V _π)	2.0	3.5	4.5	5.0	8	11.0	2.0	3.5	4.5	5.0	8.0	11.0	5.0	6.0	
Bias 전압범위(V)	3	5	7	3	5	7	3	5	7	3	5	7	5.5	7.0	
전 극 Impedence(Ω)	50														
삽 입 손 실 (dB)	6 (4)	5 (3.5)	6 (4)	5 (3.5)	6 (4)	5 (3.5)	6 (4)	5 (3.5)	6 (4)	5 (3.5)	6 (4)	5 (3.5)	4.5 (3.5)		
Optical Power Handling(mW)	>1 (5)	>100 (200)	>1 (5)	>100 (200)	>1 (5)	>100 (200)	>1 (5)	>100 (200)	>1 (5)	>100 (200)	>1 (5)	>100 (200)			
Extinction Ratio (dB)	>20(30)						>20(25)						>20 (30)	>20 (25)	
온 도 범 위 (℃)	-25~75(저장)														

